

- Art. K/012 - 0,8 Ton.
- Art. 112 - 1,2 Ton.
- Art. 112/A - 1,5 Ton.
- Art. 112/B - 2,5 Ton.
- Art. 112/C - 1,2 Ton.
- Art. 112/D - 1,5 Ton.

comando di discesa a pedale
 foot descent-control
 commande de descente à pédale
 Fusspumpe Kontrolle



Art. K/012

Art. 112/C

15

Art.	Portata sul piattello Capacity on the plate Portée sur le godet Tragkraft des Aufnahmearms Ton.	Larghezza massima Maximum width Largeur maximum Max. Breite mm.	Peso Weight Poids Eigengewicht Kg.	A	B	C	D	E
K/012(*)	0,8	290	14	1030	585	95	120	415

(*) comando di discesa manuale - hand descent-control - commande de descente manuelle - Manuelle Kontrolle

Art.	Portata sul piattello Capacity on the plate Portée sur le godet Tragkraft des Aufnahmearms Ton.	Larghezza massima Maximum width Largeur maximum Max. Breite mm.	Peso Weight Poids Eigengewicht Kg.	A	B	C	D	E
112	1,2	345	35	1580	650	130	200	525
112/A	1,5	345	36	1580	650	135	200	525
112/B	2,5	375	51	1640	760	145	210	610
112/C	1,2	370	59	1840	950	145	210	800
112/D	1,5	370	60	1840	950	145	210	800

A richiesta, sollevatori con portata fino a Ton. 3 possono essere forniti con ruote in nylon.

At request, trolley hydraulic jacks with a capacity up to 3 Tons. can be supplied with nylon wheels.

Sur demande les crics hydrauliques à chariot avec une portée jusqu'à Ton. 3 peuvent être fournis avec roues en nylon.

Auf Wunsch können Heber bis 3 Ton. Tragkraft mit Kunststoffrädern geliefert werden.